

TASKI® Jontec Matt

Matte vloeremulsie

Omschrijving

Matglans vloeremulsie voor bijna alle typen vlakke, harde waterbestendige vloeren. De matglans eigenschappen voorkomen "optische gladheid". Het product heeft een goede weerstand tegen alcohol en desinfectiemiddelen, waardoor het geschikt is voor de gezondheidszorgsector. Verlaagt de onderhoudskosten door een hoge duurzaamheid. Zowel geschikt voor toepassing op de traditionele methode, als met de TASKI ProSpeed. TASKI ProSpeed is een ergonomische wasverdeler, waarmee u een superieure laagdikte van de polymeeremulsie verkrijgt en die bovendien eenvoudig in gebruik is. De productiviteit wordt verbeterd, terwijl het gebruik van chemicaliën en verpakkingsmateriaal wordt verminderd. Door TASKI ProSpeed kan verbruik van het product worden gecontroleerd en wordt de vloer van een kwalitatief hoogstaande egale afwerking voorzien.

Eigenschappen

- Uniek matteringssysteem
- Hard, duurzaam en goed bestand tegen slijtage
- Uitstekende hechting op bijna alle vloersoorten
- Slipbestendig volgens de internationale standaard (ASTM D-2047)
- Goed bestand tegen alcohol en desinfectiemiddelen, ten opzichte van conventionele vloeremulsies
- Eenvoudig te herstellen

Voordelen

- Het oorspronkelijke karakter van de vloer wordt in stand gehouden door de langdurige matglans toplaag
- Zeer goede weerstand tegen schop- en hakstrepen en vuil, zelfs bij intensief loopverkeer
- Op bijna alle vloersoorten toe te passen zoals vinyl, linoleum en kurk. Spreidt gelijkmatig uit voor perfecte egale laag
- Gegarandeerd slip-valpreventie en veiligheid voor uw werknemers en klanten
- Met name geschikt voor gebruik in de gezondheidszorgsector door de alcoholbestendigheid en het matte uiterlijk
- Geschikt voor traditionele toepassingen met een vlakmop, mop en emmer of met standaard wasverdelers
- Kies de ProSpeed wasverdeler om verzekerd te zijn van uitstekende resultaten. Deze tool heeft bewezen vermoeidheid van de gebruiker te verminderen, terwijl de productiviteit wordt verhoogd

Gebruiksaanwijzing

Dosering:

TASKI Jontec Matt is gebruiksklaar. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over dosering de tabel met technische gegevens. Correcte dosering bespaart kosten en minimaliseert schadelijke gevolgen voor het milieu.

F2f



© A.I.S.E.

TASKI® Jontec Matt F2f

Matte vloeremulsie

Toepassing

- Behandel uitsluitend gestripte en diep gereinigde en compleet droge vloeren. Behandel poreuze en beschadigde vloeren vooraf met een van de Diversey Care verzegelaars
- In combinatie met de TASKI ProSpeed wasverdeler wordt aangeraden de gebruiksaanwijzing en het etiket met producttoepassing voorafgaand aan de applicatie goed door te lezen
- Breng het product aan op de vloer en verdeel direct met een geschikte wasverdeler in banen van 1-1,5 m, banen overlappen als de vloer nog nat is. Laat de vloer volledig drogen (20-30 minuten) alvorens een volgende laag aan te brengen. Breng minimaal twee lagen aan op niet poreuze of verzegelde vlakke vloeren en drie lagen op poreuze vloeren
- Linoleum: Wanneer de verzegelaar volledig droog is, de vloer opwrijven met een éénschijfsmachine voorzien van een blauwe of rode pad. De vloer klamvochtig moppen (gebruik geen oliegeïmpregneerde doekjes) alvorens een volgende laag aan te brengen
- Topstrippen en recoaten: Gebruik een Diversey Care stripper om een laag van de polymeer te verwijderen en neem de vervuilde oplossing op met een schrobzuigmachine of waterzuiger. Laat volledig opdrogen en breng eventueel extra lagen aan

Technische gegevens

Platform	Artikelnummer	Omschrijving/Verpakking	Gebruiksklaar	Uiterlijke kenmerken	pH waarde (onverdund)	pH waarde (verdund)	Relatieve dichtheid (20°C)
Standaard concentraat	7513194	TASKI Jontec Matt 2 x 5L	100%	Melkwhite vloeistof	≈ 9	≈ 9	1.02 g/cm ³
ProSpeed systeem	7516465	TASKI Jontec Matt PS 4 x 2.5L	100%	Melkwhite vloeistof	≈ 9	≈ 9	1.02 g/cm ³

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.sealedair.com/>.

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Niet bewaren of gebruiken bij temperaturen onder 5°C.

Veilig gebruik

Behandel uitsluitend gestripte en grondig gereinigde vloeren die volledig droog zijn. Goed schudden voor gebruik. Om strepen en gladde vloeren te voorkomen, breng altijd een minimum van 20g/m² aan. Niet verdunnen of mengen met andere producten. Niet gebruiken op vloeren met reliëf en onbehandeld hout of kurk. Vraag advies voor gebruik op rubberen vloeren met profiel. Niet buiten of op natte plaatsen gebruiken. Niet toepassen op vloeren onder 10°C en met een hoge relatieve vochtigheid.

Goedkeuringen

Getest op slipbestendigheid volgens ASTM D-2047.